



• نسل جدید پرینترهای صدور فیش همراه با پورت اتصال wifi
• را به مصرف کننده معرفی می نماید .

XP - C260H

پرینتر صدور فیش حرارتی

Highlights

- طراحی مناسب و کاربردی
- درگاههای اتصال Wifi + USB
- دارای پوشش محافظ آب
- سرعت پرینت 260 mm/s



Support network printing



High speed printing



Avoid order missing



Support OPOS driver



۱ سال گارانتی

www.saamtadbir.com

Key features

Simple and fashion design



partial/full option cutter



easy paper loading structure design



Specifications

Printing method	Direct thermal
Printing speed	260mm/s
Paper width	80 mm
Paper diameter	80mm
Paper thickness	0.06-0.08mm
Column capacity	576 dots/line 512 dots/line
Line space	3.75 mm (changeable using commands)
Character size	ANK, Font A: 24.12 dots Font B: 9*17 dots simplified/traditional Chinese: 24*24 dots
Bar code	UPC-NUPC-E/JAN13 (EAN13 JANS EANS CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128 QR CODE/PDF417
Code page	PC 347 (Standard Europe,) Katakana, PC 850 Multilingual, PC 860 Portuguese, PC 863 Canadian-French, PC 865 Nordic, West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC 866 (Cyrillic#2,) PC 852 (Latin2,) PC 858, IranIL Latvian, Arabic, PT151 (1251
NV FLASH	256 K Bytes
Input buffer	2048 K Bytes
Power supply	DC24 V=2.5A
Cash drawer control	DC24 V= 1A
Interface	Serial+USB+Lan/Wifi+USB/Bluetooth+USB
Auto cutter	Partial
Reliability	Printing head life: 100 km Auto cutter life: 1 million cuts
Working environment	Temperature (0-45°c), humidity(10-80%)
Storage environment	Temperature (-10-60°c), humidity(10-90%)
Drivers	Win9X/WinME/Win2000/Win 2003/Win NT/Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Linux/OPOS
Command	Compatible with ESC/POS
Gross weight	1.81 kg
Dimension	193.3 x 145 x 144 mm (DxWxH)



ول طبقة ۶، پلاک ۶، خیابان قائم مقام فراهانی، گلریز، نیش کوچه شبیم، پلاک ۶، طبقه ۶

تلفن : ۰ ۲۱ - ۴۳۴۹۷